

Warunki wymagane od Wykonawców (część A – COS Osuchów):

1. Dostawa, montaż oraz wstawienie mebli w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w budynkach Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ZUS w Osuchowie k/Mszczonowa.
2. Gwarancja, zgodnie z ofertą.
3. Meble mają być wykonane z płyty meblowej, wiórowej, trójwarstwowej, obustronnie melaminowanej, drewnopodobnej o gęstości zgodnej z ofertą, o grubości 28 mm na blaty oraz 18 mm na pozostałe elementy. Powierzchnia płyty musi być pokryta powłoką żywicy melaminowej i wykonana w strukturze tzw. biurowej (np. relief 14), która rozpraszając promienie światła chroni wzrok przed zmęczeniem. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1 lub równoważne, zgodnie z normą PN-EN 14322:2017-06 lub równoważne. Tylne ściany wpuszczane w korpus, w kolorze korpusu. Zamki meblowe, patentowe o zmienności 1:100 000 oraz centralne muszą być wykonane z metalu i wyposażone w dwa numerowane łamane klucze. Zamki w szafach ryglujące drzwi do półki mocowanej do korpusu na stałe. Zamki w szafkach gospodarczych montowane do półki górnej. Prowadnice do szuflad metalowe, rolkowe, samodomykające się, o nośności 25 kg. Zawiasy do mebli standardowe, puszkowe, kąt otwierania 90 stopni. Zamawiający dopuszcza tolerancję wskazanych wymiarów mebli +/- 2 mm.
4. Uchwyty wykonane ze stopu „znal”, dwupunktowe o rozstawie nawierceń 96 mm w kolorze satyna.
5. Krzesła tapicerowane (część A zamówienia), sztaplowane na metalowym stelażu o wysokości całkowitej 900 mm, wysokość siedziska 480 mm, szerokość siedziska 450 mm, szerokość i głębokość podstawy 650 mm. Krzesło na czterech nogach o stelażu wykonanym z rury stalowej o średnicy 20 mm, lakier proszkowy metalik w kolorze czarnym. Nogi odchylone od pionu w kierunku na zewnątrz siedziska. Oparcie i siedzisko wykonane ze sklejki liściastej, połączone ze sobą i tapicerowane tkaniną klasy MIKROLUKS o odporności na ścieranie zgodnej z ofertą – Test Martindale’a (według PN-EN ISO 12947-2:2017-02 lub równoważne). Nogi wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego. Wymagana zgodność z wymaganiami norm PN-EN 1728:2012 lub równoważne, PN-EN 1022:2007 lub równoważne (meble mieszkaniowe – meble do siedzenia – oznaczenie stateczności) w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.
6. Szafa ubraniowa – podzielona na dwie części – 80 cm i 40 cm, w szerszej części półka z drążkiem do wieszaków na ubrania na wysokości 170 cm, w węższej części pięć półek z możliwością chowania butów.
7. W przypadku wskazania konkretnej normy dopuszcza się normy równoważne. Za normy równoważne do wskazanych w SIWZ/Wzorze umowy Zamawiający uzna te, których parametry jakościowe są nie gorsze od określonych w SIWZ/Wzorze umowy oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego zamieszczone w SIWZ/Wzorze umowy.
8. Zakupione meble nie będą przeznaczone do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego za pomocą norm rozwiązań odnoszących się do jakości produktów oraz bezpieczeństwa ich użytkowania pod warunkiem, że rozwiązania te będą posiadały takie same lub lepsze parametry techniczno-użytkowe. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, stosownie do treści art. 30 ust. 5 Ustawy obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego meble spełniają wymagania Zamawiającego określone w przywołanych przez niego normach.

Warunki wymagane od Wykonawców (część B – Centrala Zakładu ul. Szamocka 3, 5):

1. Dostawa, montaż oraz wstawienie mebli w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w budynkach Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie.
2. Gwarancja zgodnie z ofertą.
3. Meble mają być wykonane z płyty meblowej, wiórowej, trójwarstwowej, obustronnie melaminowanej, drewnopodobnej o gęstości zgodnej z ofertą, o grubości 28 mm na blaty oraz 18 mm na pozostałe elementy. Powierzchnia płyty musi być pokryta powłoką żywicy melaminowej i wykonana w strukturze tzw. biurowej (np. relief 14), która rozpraszając promienie światła chroni wzrok przed zmęczeniem. Płyta musi spełniać wymogi europejskiej klasy higieny E1 lub równoważne, zgodnie z normą PN-EN 14322:2017-06 lub równoważne. Tylne ściany wpuszczane w korpus, w kolorze korpusu. Zamki meblowe, patentowe o zmienności 1:100 000 oraz centralne muszą być wykonane z metalu i wyposażone w dwa numerowane łamane klucze. Zamki w szafach ryglujące drzwi do półki mocowanej do korpusu na stałe. Zamki w szafkach gospodarczych montowane do półki górnej. Prowadnice do szuflad metalowe, rolkowe, samodomykające się, o nośności 25 kg. Zawiasy do mebli standardowe, puszkowe, kąt otwierania 90 stopni. Zamawiający dopuszcza tolerancję wskazanych wymiarów mebli +/- 2 mm.
4. Uchwyty wykonane ze stopu „znal”, dwupunktowe o rozstawie nawierceń 96 mm w kolorze satyna.
5. Krzesła obrotowe na podstawie pięcioramiennego krzyżaka o średnicy 620 mm, wykonanego z aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny. Kółka samojezdne z podwójnymi rolkami samohamownymi z gumowymi nakładkami. Siłownik gazowy do regulacji siedziska w zakresie min. 100 mm (od min. 400 mm licząc od podłogi). Synchroniczny mechanizm regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska z możliwością ustawienia ich w 4 pozycjach z regulacją nacisku w stosunku do ciężaru ciała. Siedzisko wykonane z profilowanego tworzywa z tapicerowaną poduszką grubości 40 mm z wyraźnie wyprofilowanym kształtem części miednicowo-udowej – przednia część siedziska zaokrąglona w części przedniej. Głębokość siedziska 450 mm, szerokość 480 mm, szerokość całkowita z podłokietnikami 630 mm. Oparcie z wyprofilowanego tworzywa z otworami do cyrkulacji powietrza pomiędzy oparciem a plecami użytkownika z regulacją wysokości do 75 mm. Kolor tworzywa grafitowo-czarny. Poduszki oparcia i siedziska wykonane z pianki odpornej na odkształcenia z tapicerowanej tkaniny w kolorze zielonym, tkanina klasy MIKROLUKS o odporności na ścieranie zgodnie z ofertą – Test Martindale’a (według PN-EN ISO 12947-2:2017-02 lub równoważne). Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie min. 75 mm wykonane z odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego zawieszone na nośniku. Wymagany jest protokół oceny właściwości ergonomiczno-fizjologicznych w zakresie zgodności z normą PN-EN 1335-1:2004 lub równoważne (meble biurowe – krzesło do pracy w pozycji wymuszonej) oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 (Dz. U. Nr 148, poz. 973).
6. Stół konferencyjny z kształtem blatu na bazie prostokąta, którego dłuższe boki mają kształt łuków. Krótsze boki o szer. 60 cm z zaokrąglonymi rogami. Błat zamontowany na czterech metalowych nogach o średnicy 70 mm – lakierowanych lakierem proszkowym na kolor czarny. W dolnej części nóg umieszczone regulatory poziomowania.
7. Stół konferencyjny z kształtem blatu na bazie prostokąta, którego dłuższe boki mają kształt łuków. Krótsze boki proste o szer. 70 cm. Błat zamontowany na czterech metalowych nogach o średnicy 70 mm – lakierowanych lakierem proszkowym na kolor czarny. W dolnej części nóg umieszczone regulatory poziomowania.

8. W przypadku wskazania konkretnej normy dopuszcza się normy równoważne. Za normy równoważne do wskazanych w SIWZ/Wzorze umowy Zamawiający uzna te, których parametry jakościowe są nie gorsze od określonych w SIWZ/Wzorze umowy oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego zamieszczone w SIWZ/Wzorze umowy.
9. Zakupione meble nie będą przeznaczone do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
10. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego za pomocą norm rozwiązań odnoszących się do jakości produktów oraz bezpieczeństwa ich użytkowania pod warunkiem, że rozwiązania te będą posiadały takie same lub lepsze parametry techniczno-użytkowe. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, stosownie do treści art. 30 ust. 5 Ustawy obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego meble spełniają wymagania Zamawiającego określone w przywołanych przez niego normach.